



FASTER™ / TMT

900 • 1050

FASTER™ / TMT

snack machines

- Diseño lineal, fácil de limpiar
- Grupo de refrigeración deslizable de bajo consumo, fácilmente sustituible (patentado)
- Ventilación refrigeración lateral para reducir el consumo y la condensación, garantizando la perfecta homogeneidad de la temperatura (patentado)
- Electrónica de 32 bit con USB 2.0 HOST
- Iluminación de leds con ahorro de energía
- Programación, clonación y funciones de control con llave USB estándar
- Dimensiones internas aumentadas para permitir la distribución de productos de volumen superior al promedio:
 - Distancia entre el vidrio y el cajón aumentada con respecto a la versión estándar
 - Compartimiento de caída del producto extendido a todo el volumen disponible.
 - La parte frontal es de vidrio y está dotada de iluminación de leds con funcionamiento inteligente, para evidenciar la disponibilidad del producto después de la distribución
 - Puerta más amplia, reforzada y personalizable
- Preinstalación para kit display cajones y cajones empujadores
- Cerradura Rielda RS1
- Sistema Easy Click: para configurar la máquina en forma simple y rápida, sin necesidad de instrumentos técnicos




Versión TM

- Display gráfico a color de 480 x 272 píxeles, con posibilidad de presentaciones personalizadas o visualización de información suplementaria (por ejemplo: ingredientes, productos, valores nutricionales, etc.)
- Teclado iluminado

Versión TMT

- Interfaz con el usuario interactiva con TABLETA de 7"
- Conexiones wifi integradas
- Preinstalación para conexión de módem USB
- Devolución de cambio antivandálico de serie



A - Cajón recogida productos mas profundo
 B - Teclado iluminado
 C - Display gráfico a color, 480x272 píxeles
 D - Interfaz con tableta de 7" (TMT)

Descripción		Faster TM / TMT 900	Faster TM / TMT 1050
Dimensiones	mm (H x L x P)	1830 x 910 x 790	1830 x 1060 x 790
Dimensiones con puerta abierta	mm	1660	1810
Número de cajones estándar/máx.	n°	6/7	6/7
Temperatura mín. interna	+3 °C con seguridad de refrigeración en los 3 cajones abajo		
Alimentación	V/Hz	230/50	230/50
Potencia nominal de refrigeración	W	450	450
Consumo Eva-Emp 3.0a idle mode	Wh/h	228	228
Peso	Kg	270	340
Sistema de refrigeración	Compacto de compresión clase N - Evap. Ventilado - Descongelación cíclica		
Display LCD gráfico a color	píxeles	480 x 272 pixel / Tablet 7"	480 x 272 pixel / Tablet 7"
Protocolos	MDB/BDV/Executive		
Color	Negro RAL 9005 y aluminio - Acero inoxidable AISI 304 y aluminio		

Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60
 36015 Schio · Vicenza · Italy
 Tel. +39 0445 502011

Fax +39 0445 502010
 info@fas.it
 www.fas.it

